

Gilva, SA
Prefabricados de Hormigón

Prefabricados Gilva

Pol La Fuensalada
Ctra. Alcañiz N211 km230
Calanda (Teruel) (www.gilva.com)
Tel.978-846-160 Fax.978-847.822

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



Número: 02

Revisión: 2

Fecha: 10-06-2011

1.- DESIGNACIÓN

CANAL DE CABLES TIPO B 2000x670x530

2.- NORMATIVA

EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural

3.- MATERIALES

Hormigón	HA-30	$f_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$	$\gamma_c=1.50$
Tipo Hormigón	HA-30/F/20/IIa	recubrimiento	25mm
Acero Armadura Pasiva	ME B500T	$f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$	$\gamma_c=1.15$

4.- PARÁMETROS DE DISEÑO Y TOLERANCIAS

Longitud	2000 ± 20mm	Ancho	670 ± 6mm	Alto	530 ± 6mm
Peso Canal	580 kg / unid	Peso Loseta	18 kg / unid	Peso Tapa	28 kg / unid

5.- GEOMETRÍA Y DESCRIPCIÓN DE ARMADURAS

(Cotas en mm)

Rev. 1

